

Produktinformation

Endloszäune Typ GZ-U

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten: Stahlrohrpfosten Typ GP-U mit Aluminium-Abdeckkappe

Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge
600 mm	QR 50 mm	1000 mm
800 mm	QR 50 mm	1200 mm
1000 mm	QR 50 mm	1500 mm
1200 mm	QR 50 mm	1700 mm
1430 mm	QR 50 mm	1900 mm
1630 mm	QR 50 mm	2100 mm
1830 mm	QR 50 mm	2400 mm
2030 mm	QR 50 mm	2600 mm
2230 mm	RR 50/70 mm	2800 mm
2430 mm	RR 50/70 mm	3000 mm

Pfostenabstand : ca. 2500 mm (Achismaß), bei Anfangsfeldern ca. 2400 mm

Gittermatte: Typ GM-U aus waagrecht gelochten U-Profilen und senkrecht gezogenen Stahldrähten. Die senkrechten Drähte werden durch die U-Profile geschoben und an den Kreuzungspunkten in regelmäßigen Abständen verschweißt.
Waagrechtes U-Profil: 9/20/9/2 mm
Senkrechte Stahldrähte: 6 mm Durchmesser

Maschenweite: 50/200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

Mattenhöhen: Von 600 mm bis 2430 mm
Die Matten werden direkt miteinander verschraubt,
oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Überstände
oder ohne Überstände oder Überstände bleistiftartig angespitzt

Befestigung: Spezial-U-Klemmbügel

Befestigungselemente: Spezial-U-Klemmbügel mit Dämpfungsunterlage
für stufenlose Befestigung, Schlossschraube M6x16, U-Scheibe M6,
Mutter M6

Abtreppung: Stufenlos mit Matteneckverbindern oder Zaunverlauf parallel zum Gelände

Eckausbildung: Über Eckverbinder und Doppelpfosten

Oberfläche: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben
RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und
zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte

Fundamente: Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse
2 - 4 in Betongüte BN 15